

# Fiche Technique

Édité le 07/05/2026



**GBC**



<b>Référence</b>	266661
<b>Désignation</b>	Plastifieuse Fusion 6000L A3 4402134EU GBC ACCO
<b>Libellé</b>	Plastifieuse Fusion 6000L A3. Temps de préchauffage: 60sec. Vitesse de plastification: 15sec pour un A4 = Technologie à 4 rouleaux ultra-rapide. Plastifie des pochettes jusqu'à 250µ. Détecte l'épaisseur de la pochette et détermine la vitesse optimale. Butées réglables pour garantir un alignement parfait des documents. Bip sonore quand la plastifieuse est prête. Idéale pour plastifier de gros volumes dans l'environnement de bureau professionnel. Pas d'attente entre 2 séries de pochettes d'épaisseur différente. Fonction marche/arrière en cas de mauvaise insertion. Plateau de réception pour des documents plats. Garantie 2 ans. Type d'éléments : A chaud
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Caractéristiques environnementales</b>	Produit permettant une consommation réduite en énergie, avec un haut rendement énergétique, économe en énergie (versus un produit de gamme équivalente), Mise en veille automatique
<b>Code EAN</b>	5028252336475
<b>Page catalogue</b>	523
<b>Poids du produit</b>	9.108 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur [ao@groupe-mtm.com](mailto:ao@groupe-mtm.com)

