

# Fiche Technique

Édité le 07/05/2026



<b>Référence</b>	786921X
<b>Désignation</b>	EATON Onduleur Ellipse PRO 650 - 4 prises FRELP650FR
<b>Libellé</b>	MGE Eaton Onduleur Ellipse PRO 650 - 4 prises FRELP650FR
<b>Caractéristiques</b>	<p>Onduleurs Ellipse Eco Pro Fonction parafoudre normée : IEC61643-1 : témoin lumineux de protection (technologie ASR). Technologie Line-Interactive Booster &amp; Fader avec régulation automatique de tension (AVR) corrige instantanément les fluctuations de tension et évite de solliciter trop fréquemment les batteries. Tension de sortie : 230 V (ajustable par logiciel à 220-230-240V). Fréquence : 50 / 60 Hz autosélection. Plage de tension d'entrée : 165V-285V (ajustable à 150V-285V). Protection-surtensions : 3 MOV - Dissipation totale d'énergie : 405 Joules. Raccordement facile par 4 prises FR standards. Ecran LCD, test batterie automatique, indicateur de fonctionnement du parafoudre, protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur), alarme sonore (peut être désactivée), se recharge automatiquement dès qu'il est branché (même en position off). Garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l'UE). Ellipse ECO PRO 650 Dimensions (h x l x p) : 285 x 82 x 260 mm 1- 3 prises parafoudre + autonomie 1a- 1 prise EcoControl (modèles USB) 2- Protection Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet 3- Port USB (modèles USB) 4- Batteries remplaçables 5- Disjoncteur réarmable ECO PRO 650</p>
<b>Caractéristiques environnementales</b>	
<b>Code EAN</b>	743172437198
<b>Page catalogue</b>	
<b>Poids du produit</b>	0.39 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur [ao@groupe-mtm.com](mailto:ao@groupe-mtm.com)

