


Fiche Technique

Édité le 08/05/2026



 Fabrication Française

Référence	953621
Désignation	Fontaine demi-lune 45 82AE011G00
Libellé	<p>Fontaine demi-lune 45. Cette fontaine de forme arrondie permet en toute sécurité de désaltérer de nombreux publics sans nécessairement mettre à disposition des gobelets. Sa carrosserie tout inox bien ventilée permet d'accueillir un large choix de 4 puissances de rafraîchissement significatives à banc de glace. Livrée de série avec un robinet col de cygne. Configurable en option avec des robinets de type rince-bouche et/ou col de cygne, en eau fraîche ou tempérée dans différentes carrosseries en acier prélaqué ou en inox. La DEMI-LUNE doit être obligatoirement connectée à une évacuation des eaux usées. Ce modèle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique. 1 col de cygne et 1 rince bouche filtré • Système de réfrigération à banc de glace (hors Demi-Lune 20 à détente directe) d'une grande autonomie (0,75 kg de glace) permettant de servir en continu jusqu'à 50 gobelets d'eau parfaitement rafraîchie. Son échangeur cuivre permet de limiter les risques de colonisation bactériologique. Le condenseur est ventilé pour les Demi-Lune 60 et 80. • Compresseur d'une puissance frigorifique de 150 W à 215 W garanti 3 ans avec l'ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant R134a. • Boutons de commande mécanique incorporée aux robinets rince-bouche ou col de cygne. • Cuvette en Inox 304 L à raccorder obligatoirement à une évacuation des eaux usées. • Carrosserie monobloc équipée de pieds-vérins réglables, pouvant être fixée au mur par une entretoise adaptée (option). • Requiert une arrivée d'eau potable et une alimentation électrique 230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30 mA). Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression. • Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes et aux équipements sous pression. Dimensions (LxHxP) : 36 x 123 x 40.5 cm Poids : 25.8kg Groupe froid garanti 3 ans</p>
Caractéristiques	
Caractéristiques environnementales	
Code EAN 	Warning (2): Attempt to read property "CODE_BARRE" on null [in /var/www/vhosts/groupe-mtm.com/www.groupe-mtm.com/app/templates/PapeterieMobilier/Articles/pdf/technical_sheet.php, line 65]
Page catalogue	79
Poids du produit	26 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com

SARL au capital de 500 000.00 euros / 309 543 486 / 4666Z

Prades - Perpignan - Cabestany - Narbonne - Toulouse - Tarbes - Pau - Bayonne - Tyrosse - Dax